

# WOLF VITALTECH 10W60 M

14/04/2025  
16128

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості останнього покоління для змащування всіх бензинових і дизельних двигунів із турбонагнітачем.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Чотиритактні бензинові двигуни, багатоклапанні двигуни, з турбонагнітачем.  
Чотиритактні дизельні двигуни з турбонагнітачем або без нього.

## ОСОБЛИВОСТІ

Холодний запуск: дуже гарна текучість за низької температури  
Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01 Level	VW	505 00
BMW	M-MODELS		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	156
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		194
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	3800
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

