

# WOLF GUARDTECH 20W50 SN/CF

14/04/2025  
16147

Українська високоякісна мінеральна моторна олива, яка підходить для більшості 4-тактних бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів і легких вантажівок. Продуманий склад оливи забезпечує дуже високу стійкість до окиснення, а також оптимальні мийні й диспергувальні властивості. Міцна оливна плівка гарантує високу змащувальну здатність.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу можна застосовувати в сучасних 4-тактних бензинових двигунах (багатоклапанних, з турбонагнітачем тощо) і 4-тактних дизельних двигунах із турбонагнітачем або без нього.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B3-16	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.1		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	167
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	18.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		122
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-27
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.03
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

