

# WOLF VITALTECH 5W-40 SP

29/10/2025  
16166

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості з присадками останнього покоління, що спеціально розроблено для відповідності новому стандарту промисловості API SP. Воно забезпечує дуже низький опір під час запуску й дуже високу теплостійкість. Ця моторна олива гарантує чудовий захист від зношування та підтримує двигун у чистоті.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це мастило призначено для використання в найновіших автомобілях із бензиновими й дизельними двигунами з турбонагнітачами або в транспортних засобах малої вантажності. Його спеціально розроблено для компактних бензинових двигунів із турбонагнітачем і прямим упорскуванням палива (TGDI), щоб запобігати передчасному запалюванню на низьких обертах (LSPI).

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: ефективна підтримка двигуна в чистоті.  
Холодний запуск: Виняткова текучість за низької температури  
Збільшений інтервал заміни оливи: довший інтервал заміни оливи.

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	PORSCHE	A40
API	SP	PSA	B71 2296
BMW	LONGLIFE-01	RENAULT	RN 0700
FIAT	9.55535-M2	RENAULT	RN 0710
MB	226.5	VW	502 00
MB	229.3	VW	505 00
MB	229.5		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	78
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		168
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	12.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

