

WOLF SUPER CPO 10W40

25/09/2026
1726

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення для використання в громадських роботах. Воно відповідає специфікаціям більшості виробників як щодо моторної оливи, так і щодо оливи для коробок передач. Високий індекс в'язкості дозволяє використовувати її за будь-яких погодних умов.

ЗАСТОСУВАННЯ

Дизельні двигуни з турбокомпресором або без нього та чотиритактні бензинові двигуни. Без жодних обмежень рекомендовано для універсального застосування в позашляховому обладнанні: двигунах, механічних трансмісіях, трансмісіях за схемою Transaxle, гідравлічних системах, гальмах вологого типу та компресорах, помпах і редукторах.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист двигуна: високий рівень чистоти двигуна та довговічності

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E3	MF	M 1145
AFNOR	NF E 68-603 E	NH	NH 024C
API	CG-4	NH	NH 410B
API	GL-4	NH	NH 420A
API	GL-5 (Low speed/high torque)	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
API	SF/CE	ZF	TE-ML 03A
DIN	51524 T3 HVLPD	ZF	TE-ML 05K
MIL	L-2104 D	ZF	TE-ML 06A
MIL	L-46152 B	ZF	TE-ML 06B
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	ZF	TE-ML 06C
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 07B
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 07D
CATERPILLAR	TO-2		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009203		
JD	J20C		
JD	J27		
MAN	271		
MB	227.1		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	88.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		160
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6550
Температура займання COC	ASTM D92	°C	225

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

