

# WOLF GUARDTECH SAE 40 SF/CD

11/11/2025  
184

Сезонна моторна олива для змащування бензинових і дизельних двигунів із турбонагнітачем або без нього. Ця олива вирізняється поєднанням гарних мийних і диспергувальних властивостей та низьким вмістом попелу.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для змащування бензинових і дизельних двигунів, виготовлених із 1980 по 1989 рік.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: захист і чистота двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	145
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		94
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Температура займання COC	ASTM D92	°C	250

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

