

WOLF ECOTECH 75W PREMIUM

25/09/2026
2218

Це повністю синтетичне мастило, створене на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив із низькою в'язкістю, яке використовується в механічних коробках передач легкових автомобілів, що дає змогу досягти найбільшої економії палива. Воно гарантує оптимізований холодний запуск і стабільні показники в'язкості й температури.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт спеціально розроблено для широкого спектра коробок передач виробників оригінального обладнання, для яких рекомендовано використовувати рідини для механічних трансмісій із низькою в'язкістю.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальний захист: тривалий строк служби трансмісії

Тривалий ресурс оливи: високий рівень термічної та окиснювальної стабільності

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, без вібрацій

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4 +	FORD	WSD-M2C200-D
BMW	23 00 7 533 513	FORD	WSS-M2C200-D1
BMW	23 00 7 533 819	FORD	WSS-M2C200-D2
BMW	23001434404	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	23007533513/818	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	81 22 2 339 384	GM	1052931
BMW	83 22 0 309 031	GM	12345349
BMW	83 22 0 397 244	GM	12345577
BMW	83 22 2 339 219	GM	12377916
BMW	83 22 2 339 221	GM	1940004
BMW	83 22 5 A53 CB2	GM	1940774
BMW	83 22 7 533 818	GM	9985535
BMW	83220396706	GM	9985648
BMW	83222167666	GM	9986105
BMW	83227533818	GM	MTF BOT 0063
BMW	MTF LT-1	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR GX73-M1R564-AA
BMW	MTF LT-2	MB	235.10
BMW	MTF LT-3	MB	235.17
BMW	MTF LT-5	MB	235.71
CHRYSLER	4874464	MB	235.73
CHRYSLER	4874465	MB	A 002 989 04 03
CHRYSLER	MS 90031-H1	NISSAN	32001 1BY0A
CHRYSLER	MS 9224	NISSAN	LV MT-1
CHRYSLER	MS 9417	PSA	9730 A8
FIAT	9.55550-MZ14	PSA	B71 2316
FIAT	9.55550-MZ2	PSA	B71 2317
FIAT	9.55550-SA1	TOYOTA	08885-81001

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TOYOTA	08885-81081	VW	G 052 549
VOLVO	1161838	VW	G 052 726
VOLVO	1161839	VW	G 052 798
VOLVO	31280771	VW	G 055 512
VW	G 009 317	VW	G 055 532
VW	G 052 171	VW	G 055 726
VW	G 052 178	VW	G 060 726
VW	G 052 512	VW	G 070 726
VW	G 052 527	VW	N 05279800

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	29.93
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.31
Індекс в'язкості	ASTM D2270		169
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13800
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

