

WOLF EXTENDTECH

80W-90 GL 5

20/10/2026
2308

Це мастило для коробок передач, яке витримує високий питомий тиск, створено спеціально для відповідності найжорсткішим вимогам під час експлуатації: високій швидкості, ударним навантаженням і високому обертовому моменту за низьких швидкостей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для всіх гіпоїдних трансмісій, а також підходить для конічних шестерень зі спіральними зубцями, черв'ячних шестерень і більшості трансмісій за схемою Transaxle.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: легке перемикання передач
Протизношувальний захист: тривалий строк служби трансмісії

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 12E
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16B
MAN	342 M-1	ZF	TE-ML 16C
MAN	342 M-2	ZF	TE-ML 17B
VOLVO	97305	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 21A
ZF	TE-ML 07A		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.8982
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	146.09
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.18
Індекс в'язкості	ASTM D2270		105
Температура застигання	ASTM D6892	°C	0
В'язкість по Брукфільду при -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	
Температура займання COC	ASTM D92	°C	210

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

