

WOLF VITALTECH 5W50

30/10/2025
23117

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості з високим індексом в'язкості для змащування бензинових і дизельних двигунів із турбокомпресором. Ця олива вирізняється відмінною плинністю за низьких температур, що забезпечує ідеальний холодний запуск, а також високу в'язкість у перегрітому двигуні.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива використовується в чотиритактних бензинових двигунах, багатоклапанних двигунах і чотиритактних дизельних двигунах із турбокомпресором або без нього. Ця олива особливо підходить для умов спортивного водіння.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	MB	229.3
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	LONGLIFE-01	VW	505 00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	118
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-30
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	6200
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура займання COC	ASTM D92	°C	235

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

