

WOLF VITALTECH 10W60

14/04/2025
24118

Це напівсинтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Ця моторна олива останнього покоління підходить для змащування будь-яких бензинових і дизельних двигунів із турбокомпресором. Переважно вона використовується за важких умов експлуатації, наприклад під час перегонів або в спекотному кліматі. Її висока в'язкість гарантує ідеальне змащування за таких умов.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива підходить для чотиритактних бензинових двигунів, багатоклапанних двигунів, з турбонагнітачем для важких умов експлуатації та чотиритактних дизельних двигунів із турбонагнітачем або без нього.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.866
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	171
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		175
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.6
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура займання COC	ASTM D92	°C	238

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

