

WOLF ECOTECH CVT FLUID

25/09/2026
3020

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості, розроблене для використання в більшості варіаторів. Підходить для безступеневих трансмісій, у яких використовуються сталеві штовхальні реміні чи ланцюги. Забезпечує чудовий захист від зношування та стабільні фрикційні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Виробники оригінального обладнання зазвичай рекомендують спеціальні рідини для своїх безступеневих трансмісій. Завдяки ідеальному балансу між базовими оливами й удосконаленими присадками вдалося розробити рідину, яка відповідає вимогам як європейських, так і японських виробників безступеневих трансмісій. Цей продукт не можна використовувати в деяких гібридних транспортних засобах, для яких потрібні спеціальні рідини.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальний захист: тривалий строк служби трансмісії

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикавання передач, без вібрацій

Тривалий ресурс оливи: високий рівень термічної та окиснювальної стабільності

SPECIFICATION LEVEL

AUDI	TL 52116	FORD	MERCON C
AUDI	TL 52180	FORD	WSS-M2C928-A
AUDI	TL 52516	FORD	WSS-M2C933-A
BMW	83 22 0 136 376	FORD	XT-7-QCFT
BMW	83 22 0 429 154	FUJIIYUUKO	i-CVTF FG
BMW	83 22 2 344 207	GEELY	CVTF-EX1
BMW	ATF 5	GM	1940713
BMW	EZL799/EZL799A	GM	1940714
CHERY	CVT	GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT
CHERY	WCF-1		
CHRYSLER	CVTF+4	GM	DEX-CVT
CHRYSLER	NS 2	GM	HP CVTF 95529854
CITROËN	9735 EF	GM	VT 40
DAIHATSU	AMIX CVTF DFC	HONDA	08200-9006
DAIHATSU	AMIX CVTF DFE	HONDA	0826099905HE
DAIHATSU	AMIX CVTF DTC	HONDA	087009006
DAIHATSU	AMIX CVTF-DC	HONDA	CVT-F
DAIHATSU	CVTF 3320	HONDA	HCF-2/HMMF (No Start Clutch)
DAIHATSU	FLUID TC	HONDA	Ultra HEVF-Type 1
DODGE	05191184AA	HYUNDAI	CVT-1
DODGE	NS-2/CVTF+4	HYUNDAI	Genuine CVT
DS	9735 EF	HYUNDAI	SP III (CVT models only)
FORD	CVT23	HYUNDAI	SP-CVT1
FORD	CVT30	INFINITI	NS-1, NS-2, NS-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



JEEP	05191184AA	RENAULT	CVT CK/SK/FK
JEEP	NS-2/CVTF+4	RENAULT	ELFMATIC
KIA	SP-CVT 1	SUBARU	e-CVTF
LEXUS	CVT FE	SUBARU	High Torque CVTF
LEXUS	CVTF 3320	SUBARU	i-CVTF
LEXUS	Fluid FE	SUBARU	i-CVTF FG
LEXUS	Fluid TC	SUBARU	Lineartronic CV-30
LIFAN	CVT	SUBARU	Lineartronic CVTF II
MAZDA	CVTF 3320	SUZUKI	CVTF 3320
MB	236.20/CVT28	SUZUKI	CVTF 4401
MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1	SUZUKI	CVTF GREEN 2
MITSUBISHI	CVTF ECO J4	SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V
MITSUBISHI	CVTF J-1	TOYOTA	CVT FE
MITSUBISHI	CVTF J-4	TOYOTA	TC
MITSUBISHI	CVTF J-4+	VOLVO	CVT 4959
NISSAN	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W	VW	G 052 180
PUNCH	EZL799/EZL799A	VW	G 052 516

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	32.9
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	7.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		187
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-54
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	10600
Температура займання COC	ASTM D92	°C	188
Колір	VISUAL		RED

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

