

WOLF TRACTOFLUID 400

25/09/2026
3122

Спеціальна олива, розроблена для автоматичних трансмісій, гідравлічних систем, гальм і зчеплень для тракторів, вилкових навантажувачів і позашляховиків. Цю оливу (Universal Tractor Transmission Oil) не слід використовувати для змащення двигунів. Коли виробник вимагає використовувати оливу для змащення усіх запчастин, зокрема двигуна, то мова йде про «super tractor oil universal» — універсальну оливу для тракторів STOU.

ЗАСТОСУВАННЯ

Завдяки своїй універсальності цю оливу використовують у трансмісіях, підйомачах, задніх мостах і гальмах вологого типу сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки, а також рухомих гідравлічних системах (кранах гідропідсилювачів, розподільних коробках, гідропідсилювачах керма).

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальні властивості та стійкість до окиснення: надійний захист усіх деталей

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	FORD	ESN-M2C-86 A/B
ALLIS CHALMERS	PF-821	MF	M 1135
ALLISON	C3/C4	NH	NH 420A
CASE	MS1205	RENAULT	THFI
CASE	MS1206	ZF	05E
FORD	ESN-M2C-134 A/B		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.888
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	90
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		106
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-33
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

