

WOLF CORS 10W-40

25/09/2026
3503

Високоєфективна формула ACEA E11 / API CK-4, спеціально розроблена для змащування обладнання, що використовується в будівництві, сільському господарстві та громадських роботах. Охоплює широкий спектр застосувань, як-от двигуни, гідравлічні системи, механічні трансмісії та трансмісії із сервоперемиканням передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Застосування для двигунів: ця олива рекомендована для потужних дизельних двигунів і транспортних засобів із сажовим фільтром і без нього. Вона відповідає вимогам найновіших технологій виробництва із системами зниження токсичності відпрацьованих газів стандартів Stage IIIB, Stage IV Final, Tier 4i та Tier 4 Final, а також із системами попередніх поколінь (I, II, IIIA, Tier 1, 2, 3). Коробки передач із сервоперемиканням, ручні коробки передач, коробки передач із валом відбору потужності. Гідравлічні системи сільськогосподарських тракторів і позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальні властивості та стійкість до окиснення: надійний захист критично важливих деталей

Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4	CASE	MAT 3525
ACEA	E11	CASE	MAT 3526
ACEA	E3	CASE	MAT 3571
ACEA	E9-16/E7/E5	CASE	MAT 3572
AFNOR	NF E 68-603 E	CASE	MAT 3622
API	CG-4	CASE	MS1207
API	CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/CH-4	CASE	MS1230
API	CK-4	CASE	Tier 4F engines
API	GL-4	CATERPILLAR	ECF-3/ECF-2/ECF-1a
API	GL-4/SAE40	CATERPILLAR	TO-2
API	GL-5 (Low speed/high torque)	CATERPILLAR	TO-4
API	SF/CE	CATERPILLAR	TO-4M
API	SL	CUMMINS	CES 20086/81/78/77/76
DIN	51524 T3 HVLPD	DANA	GEARBOXES
ISO	VG 68 (After 100h)/HV	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JASO	DH-1/DH-2	DEUTZ	DQC I-02
JCMA	HK 68W	DEUTZ	DQC-III-10/10LA
ALLISON	C4	DEUTZ	DQC-III-18 LA
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)	DTFR	15B110
ALLISON	TES 439	DTFR	15C100
CASE	MAT 3509	EATON VICKERS	I-280-S

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



EATON VICKERS	M-2950-S	MB	227.1
EATON	GEARBOXES	MB	228.3
FENDT	KDM 17/2012	MB	228.31
FORD	ESN-M2C-134 C/D	MF	M 1135
FORD	ESN-M2C159 B/C	MF	M 1139
FORD	FNH 82009203	MF	M 1143
FORD	WSS-M2C171-F1	MF	M 1144
GLOBAL	DHD-1	MF	M 1145
HITACHI	Tier 4F engines	MTU	Oil Category 2 / 2.1
JCB	Standard 4004/6300	NH	NH 024C
JD	J20C	NH	NH 410B
JD	J27	NH	NH 420A
JD	JDQ-78X	PERKINS	Tier 4F engines
KOBELCO	Tier 4F engines	RENAULT	RLD-2/RLD-3
KOMATSU	CLUTCH: TO-40	RENAULT	RLD-4
KOMATSU	HO56-HE	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
KOMATSU	HO-68	VOLVO	VDS-3/VDS-4
KOMATSU	Tier 4F engines	VOLVO	VDS-4.5
LIEBHERR	Hydraulic Systems	ZF	TE-ML 03A
LIEBHERR	Tier 4F engines	ZF	TE-ML 05K
MACK	EO-O Premium Plus	ZF	TE-ML 06A
MACK	EO-S 4.5	ZF	TE-ML 06B
MAN	271	ZF	TE-ML 06C
MAN	M3275-1/M3575	ZF	TE-ML 07B
MAN	M3775	ZF	TE-ML 07D

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.858
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	88.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.9
Індекс в'язкості	ASTM D2270		161
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	10
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

