

WOLF AROWEP SYN PAO 150

25/09/2026
4119

Високоєфективна синтетична промислова трансмісійна олива з відмінними протизадирними властивостями, яка відповідає вимогам трьох основних OEM-виробників промислових коробок передач (Flender, SEW і ZF).
Забезпечує чудовий захист в умовах ударного навантаження та подовжує термін служби компонентів коробки передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця синтетична олива може застосовуватися в різноманітних промислових коробках передач, зокрема на цементних і сталеливарних заводах.
Її було спеціально розроблено для енергогенераторів, які експлуатуються у важких умовах.

ОСОБЛИВОСТІ

Властивості за екстремального тиску: відмінні характеристики за екстремального тиску та захисту від зношування
Термічна та окиснювальна стабільність: дуже добрий захист систем
Сумісність із матеріалами: дуже добра сумісність як з ущільненнями, так і з фарбами

SPECIFICATION LEVEL

AGMA	9005-F16
AIST	224
DIN	51517 CLP
DIN	51517 Part 3
FLENDER	AS 7300
FLENDER	MARINE
GB	5903 CKD
ISO	12925-1 CKD
ISO	6743-6
SEW	07 004 05 13
DAVID BROWN	S1.53.101E
RENK	MARINE
ZF	MARINE
ZF	ZFN-W-17-145 Rev.5

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	146
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	22.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
A.N. (колориметричний)	ASTM D974	mg KOH/g	0.41
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Температура займання COC	ASTM D92	°C	240
FZG, Load Carrying A/8.3/90	ISO 14635-1		>14

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

