

WOLF MINERAL FLUID LHM

25/09/2026
5077

Це мінеральна гідравлічна рідина, спеціально розроблена для використання в контурах гідравлічних підвісок і гальмівних систем, а також гідропідсилювачах керма транспортних засобів Peugeot та Citroen. Ця рідина з низькою в'язкістю та дуже високим індексом в'язкості вирізняється такими властивостями: забезпечення швидкого запуску й експлуатації за температури до -40°C , дуже низька температура застигання, чудова стійкість до окиснення, підвищена температура кипіння та нечутливість до впливу вологи. Неагресивна до звичайних еластомерів. Захист від корозії та зношування.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця рідина використовується в контурах гідравлічних підвісок і гальмівних систем, а також гідропідсилювачах керма транспортних засобів Peugeot та Citroen (лише для використання з деталями, пофарбованими в зелений колір). Не змішується та несумісна із синтетичними рідинами типу Lockheed DOT. Також використовується для гідравлічних контурів промислового обладнання, для яких протизношувальні властивості не потрібні, особливо в діапазоні температур від -40 до 50°C .

ОСОБЛИВОСТІ

Температура застигання: відмінні низькотемпературні властивості
Сумісність з еластомерами: призначено для запобігання витокам або втратам рідини
Антикорозійні властивості: високий рівень захисту гальмівної системи

SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF E 48-602 HV
AFNOR	NF E 48-603 HV
DIN	51524 T3 HVLP
ISO	7308
CASE	MAT 3630
CASE	MAT 3630-B
CHRYSLER	MS 2155
FORD	ESN-M6C34-A
FORD	ESN-M6C59
IVECO	18-1823 CLASSE 1
PSA	B71 2710

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Колір	ASTM D1500		Green
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.840
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	19.2
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	6.37
Індекс в'язкості	ASTM D2270		329
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-54
Температура займання COC	ASTM D92	°C	135
Кінематична в'язкість при -40°C	ASTM D445	mm²/s	<=1200

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

