

WOLF RACING 0W-40 ESTER

12/05/2026
65513

Це мастило повністю синтетичне, збагачене ефіром, призначене для перегонних автомобілів; підвищує захист двигунів і повністю захищає всі змащені деталі. Потужна формула задовольняє значну частину ринку перегонних автомобілів завдяки своїм удосконаленим властивостям. За низьких температур воно перебуває в рідкому стані, що сприяє повному захисту всіх деталей одразу після запуску двигуна. Воно має синій колір.

ЗАСТОСУВАННЯ

Мастило розроблено виключно для перегонних двигунів, що працюють в умовах широкого діапазону температур і розбіжностей частоти обертання.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: ефективна підтримка двигуна в чистоті.
Стиль водіння: спортивне водіння.

SPECIFICATION LEVEL

PORSCHE C40 GT

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	83.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		182
Колір	VISUAL		DARK BLUE
Температура займання COC	ASTM D92	°C	226

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками