

# WOLF RACING TRANS/AXLE LS 75W-90 ESTER

25/09/2026  
65522

Це мастило призначене для коробки передач і трансмісій за схемою Transaxle перегонних автомобілів; воно екологічне, базове й повторно очищене, збагачене ефіром і PAO (поліальфаолефінами), що забезпечує неперевершений захист проти зносу та EP (надмірного тиску), кращу стійкість до високих температур і довшу придатність оливи.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Це екологічне мастило RRBO (базове повторно очищене) можна використовувати в перегонних автомобілях, а саме в коробках передач, трансмісіях за схемою Transaxle і диференціалах з обмеженням пробуксування або без нього.

## ОСОБЛИВОСТІ

Протизношувальний захист: тривалий строк служби компонентів  
Тривалий ресурс оливи: високий рівень термічної та окиснювальної стабільності

## SPECIFICATION LEVEL

|                |                         |                 |                               |
|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------|
| API            | GL-5                    | GM              | 9986226                       |
| API            | MT-1                    | GM              | 9986290                       |
| DUTCHMAN AXLES | SFU                     | HEWLAND         | SFU                           |
| MIL            | L-2105 B                | HOLLINGER       | SFU                           |
| MIL            | L-2105 C                | MACK            | GO-J                          |
| MIL            | L-2105 D                | MB              | 235.61                        |
| MIL            | L-2105 E                | MCLAREN         | MOB PTX                       |
| SAE            | J 2360                  | M-SPORT         | Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3 |
| ARVIN MERITOR  | 0-76-E                  | NISSAN          | 2189E                         |
| BMW            | 83 22 1 470 080         | PORSCHE         | 999.917.067.00                |
| BMW            | 83 22 2 282 583         | PORSCHE         | 999.917.090.00                |
| BMW            | MSP/A                   | RICARDO         | SFU                           |
| CHRYSLER       | MS 9763                 | SADEV           | SFU                           |
| DANA           | SFU                     | SALISBURY       | SFU                           |
| DREXLER        | SFU                     | SCHMIDT         | SFU                           |
| FERRARI        | PAKELO GLOBAL MULTIGEAR | ANTRIEBSTECHNIK |                               |
|                | DLS                     | VW              | G 052 539                     |
| FORD           | ESW-M2C104-A            | VW              | G 055 145                     |
| FORD           | ESW-M2C119-A            | X-TRAC          | SFU                           |
| FORD           | WSP-M2C197-A            | ZF              | TE-ML 05A                     |
| FORD           | WSS-M2C942-A            | ZF              | TE-ML 05B                     |
| GM             | 1940058                 | ZF              | TE-ML 05C                     |
| GM             | 88862624                | ZF              | TE-ML 05D                     |
| GM             | 88862625                | ZF              | TE-ML 07A                     |
| GM             | 93165388                | ZF              | TE-ML 12D                     |

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)



ZF  
ZF  
ZF

TE-ML 12N  
TE-ML 16F  
TE-ML 16G

ZF  
ZF  
ZF

TE-ML 19C  
TE-ML 21A  
TE-ML 21C

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                            | Метод      | Міра  | Середні показники |
|---------------------------------|------------|-------|-------------------|
| Щільність при 15°C              | ASTM D4052 | g/ml  | 0.872             |
| Кінематична в'язкість при 40°C  | ASTM D445  | mm²/s | 99.3              |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445  | mm²/s | 15.1              |
| Індекс в'язкості                | ASTM D2270 |       | 160               |
| Температура застигання          | ASTM D6892 | °C    | -42               |
| Колір                           | VISUAL     |       | LIGHT BROWN       |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

**WOLF OIL CORPORATION NV**

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

