

WOLF RACING TRANS/AXLE 75W-90 ESTER

25/09/2026
65525

Цю вдосконалену екологічну базову повторно очищену оливу, збагачену ефіром і поліальфаолефінами, розроблено виключно для перегонових автомобілів. Відмінна в'язкість оливи за низьких температур гарантує швидкий захист усіх механізмів перемикання передач.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це спеціальна екологічна базова повторно очищена трансмісійна олива, що здатна витримувати надмірний тиск, розроблена для використання за надзвичайних умов під час перегонів.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: дуже плавне перемикання передач, без вібрацій
Протизношувальний захист: тривалий строк служби трансмісії
Тривалий ресурс оливи: високий рівень термічної та окиснювальної стабільності

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	PORSCHE	999.917.090.00
API	MT-1	PORSCHE	999.917.545.00
ARVIN MERITOR	0-76-E	PORSCHE	999.917.546.00
BMW	83 22 2 365 987	RICARDO	SFU
BMW	OSP	SADEV	SFU
CHRYSLER	MS 9763	SCANIA	STO 2:0A FS
DANA	SFU	SCHMIDT	SFU
FIAT	9.55550-DA3	ANTRIEBSTECHNIK	
FIAT	9.55550-DA4	X-TRAC	SFU
FIAT	9.55550-DA6	ZF	TE-ML 05A
FIAT	9.55550-DA7	ZF	TE-ML 05B
FIAT	9.55550-DA8	ZF	TE-ML 07A
FIAT	9.55550-MX4	ZF	TE-ML 12N
HEWLAND	SFU	ZF	TE-ML 16F
HOLLINGER	SFU	ZF	TE-ML 17B
LENCO TRANSMISSIONS	SFU	ZF	TE-ML 19C
MACK	GO-J	ZF	TE-ML 21A
MCLAREN	MOB PTX		
PORSCHE	000.043.204.19		
PORSCHE	000.043.204.20		
PORSCHE	000.043.204.71		
PORSCHE	000.043.207.76		
PORSCHE	000.043.210.12		
PORSCHE	000.043.304.71		
PORSCHE	000.043.305.55		
PORSCHE	999.917.062.00		
PORSCHE	999.917.067.00		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	104
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	15.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		156
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Колір	VISUAL		LIGHT BROWN

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

