

WOLF OFFICIALTECH 0W-30 LL III FE

12/05/2026
65620

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості. Його спеціально розроблено відповідно до найвимогливіших специфікацій VW, доступних на сьогодні — VW 504.00 і 507.00, — а також згідно з вимогами щодо мастила Long Life III від VAG Group. Це олива із середнім вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки, що відповідає нормам «Євро-4», «Євро-5» і «Євро-6» та забезпечує захист сажового фільтра дизельного двигуна. Цей клас в'язкості гарантує перевірену економію палива більшу, ніж у класу 5W30.

ЗАСТОСУВАННЯ

Зворотна сумісність: 504.00 і 507.00 витісняють усі попередні специфікації VW (502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 506.00 і 506.01). Усі автомобілі у VAG Group (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) з подовженими інтервалами заміни оливи (30 000 км або 2 роки) з 2007 року дотепер. Примітка. Для V10 TDI і п'ятициліндрових 2.5 TDI двигунів до 2007 року, у яких використовувалася специфікація 506.01, цю оливу не рекомендовано. Для першого покоління двигунів із помпами-інжекторами слід використовувати специфікацію 505.01.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: Захист систем нейтралізації вихлопних газів.
Цілковитий захист двигуна: Виняткова чистота й довговічність двигуна.
Економія палива: Нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2
ACEA	C3
API	SN
BMW	approval LONGLIFE-04
FIAT	9.55535-DS1
FIAT	9.55535-GS1
FIAT	9.55535-S3
MB	229.31
MB	229.52
MB	approval 229.51
PORSCHE	C30
VW	504 00/507 00
VW	TL 525 45

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		197
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Колір	VISUAL		Brown

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

