

# WOLF OFFICIALTECH 5W30 FS-M

12/05/2026  
65625

Синтетичне мастило для найновіших двигунів Mercedes-Benz AMG, що потребують моторної оливи з повним вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки з офіційно схваленою специфікацією MB 229.6. Низький клас в'язкості дозволяє двигуну працювати під час високої ефективності споживання палива. Ця моторна олива оптимізує захист від зношування та чистота двигуна.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Офіційне схвалення MB 229.6 вказує на те, що цю моторну оливу з повним вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки спеціально розроблено для останніх високопродуктивних двигунів Mercedes-Benz AMG. Крім того, її можна використовувати в будь-якому двигуні, що потребує моторних олив ACEA A5/B5.

## ОСОБЛИВОСТІ

Економія палива: Чудова економія палива й менші викиди CO<sub>2</sub>

## SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	59.4
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	10.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		162
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-48
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.1
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

