

WOLF OFFICIALTECH 10W40 UHPD EXTRA

06/10/2026
65636

У синтетичній моторній оливі містяться передові присадки, що знижують зношування. Їх спроектовано для поєднання стабільної продуктивності оливи й чудового захисту двигуна, що забезпечує збільшені інтервали заміни оливи. Ультратонка захисна масляна плівка зберігає свої відмінні захисні властивості за широкого діапазону температур. Крім того, моторна олива має високу стійкість до зсуву, скорочуючи витрати на обслуговування завдяки подальшому збільшенню інтервалів заміни оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива придатна для обслуговування як позашляхових, так і дорожніх транспортних засобів для роботи у важких умовах із турбокомпресором або без нього, турбонагнітачем або системою нейтралізації вихлопних газів. Вона відповідає специфікаціям різноманітних специфікацій із високими вимогами, зокрема Volvo VDS-4.5. Завдяки її зворотній сумісності цю універсальну моторну оливу можна використовувати як у сучасних двигунах, так і двигунах попередніх поколінь. Вона відповідає технології пониження токсичності відпрацьованих газів стандартів «Євро-4», «Євро-5» і «Євро-6».

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем доочищення вихлопу: призначено для повного захисту системи доочищення вихлопних газів

Захист двигуна: високий рівень чистоти двигуна та довговічності

Економія пального: призначено для відмінної паливної економічності та зниження викидів вихлопних газів

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E11	CATERPILLAR	ECF-3
ACEA	E4	CATERPILLAR	TO-2
ACEA	E6-16	CUMMINS	CES 20076
ACEA	E7	CUMMINS	CES 20077
ACEA	E8	CUMMINS	CES 20078
ACEA	E9-16	CUMMINS	CES 20081
API	CI-4	CUMMINS	CES 20086
API	CI-4 Plus	DAF	EXTENDED DRAIN
API	CJ-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
API	CK-4	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
API	SN	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
JASO	DH-1	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
JASO	DH-2-17	DEUTZ	DQC IV-10 LA
ALLISON	C4	DEUTZ	TTCD
CASE	MAT 3571	DTFR	13D110
CASE	MAT 3572	DTFR	15C100
CATERPILLAR	ECF-1a	DTFR	approval 15C110
CATERPILLAR	ECF-2	DTFR	approval 15C120

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



FORD	WSS-M2C171-F1	MAN	M3775
IVECO	18-1804 Classe T2 E7	MB	235.28
IVECO	18-1804 Classe TLS E6	MTU	Oil Category 2.1
IVECO	18-1804 Classe TLS E9	MTU	Oil Category 3.1
IVECO	18-1809 Classe NG2	RENAULT	approval RLD-3
JD	JDQ-78X	RENAULT	RGD
LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA	RENAULT	RLD
MACK	approval EO-S 4.5	RENAULT	RLD-2
MACK	EO-M PLUS	RENAULT	RLD-4
MACK	EO-N	RENAULT	RXD
MACK	EO-N Premium Plus	SCANIA	LA
MACK	EO-O Premium Plus	VOITH	Retarder Oil Class B
MAN	M3271-1	VOLVO	approval VDS-4.5
MAN	M3477	VOLVO	VDS-3
MAN	M3575	VOLVO	VDS-4

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	86.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		156
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

