

WOLF VITALTECH 10W-50 F-A

05/06/2026
65650

ЗАСТОСУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	ABARTH	0101
API	SN Plus	CHRYSLER	MS 10725
API	SP	FORD	WSS-M2C931-C

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	107
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		179
В.Н. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Температура займання COC	ASTM D92	°C	232

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

