

WOLF OFFICIALTECH 0W-12 MS-BXFE

25/09/2026
65659

Ця найсучасніша олива з наднизькою в'язкістю та високою текучістю гарантує легкий холодний запуск і значно зменшує зношування компонентів, водночас сприяючи винятковій економії палива.
Вона також забезпечує підвищення рівня чистоти та вдосконалений комплексний захист.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива 0W-12 нового покоління перевищує вимоги найновішої та жорсткої специфікації моторних олив BMW — Longlife-22 FE++, або скорочено LL-22 FE++.
Моторні оливи BMW Longlife-22 FE++ дозволені лише для використання в певних бензинових двигунах BMW Group із бензиновими сажовими фільтрами (GPF) та без них, починаючи з 2022 модельного року.
(Номер виробу BMW для об'єму 1 л — 83215B5C945, що замінює 83215A83399)

ОСОБЛИВОСТІ

Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури
Економія пального: призначено для гарної економії пального та низьких викидів вихлопних газів
Захист двигуна: високий рівень термічної та окиснювальної стабільності

SPECIFICATION LEVEL

BMW	83 21 5 A65 BA3	BMW	LONGLIFE-22 FE++
BMW	83 21 5 B5C 945		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.39
Індекс в'язкості	ASTM D2270		154
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	224

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

