

WOLF OFFICIALTECH 0W-16 RXFE

14/04/2025
65661

Цю повністю синтетичну моторну оливу спеціально розроблено для бензинових двигунів Renault, де необхідна відповідність стандарту Renault AN2022. Завдяки низькій в'язкості та винятковій текучості ця олива значно зменшує зношування компонентів і гарантує економію палива й зниження рівня викидів CO₂. Оптимізований пакет присадок видаляє сажу й відкладення, підтримуючи двигун у чистоті.

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблено для бензинових двигунів Renault, де необхідна відповідність стандарту Renault AN2022.

ОСОБЛИВОСТІ

Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури.
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂.
Цілковитий захист двигуна: ефективна підтримка двигуна в чистоті.

SPECIFICATION LEVEL

API	SP	RENAULT	AN2022
ILSAC	GF-6 B		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	26.95
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		206
Температура займання COC	ASTM D92	°C	243
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.8

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

