

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-SFE

30/04/2026
65663

Моторна олива ACEA C3 з низьким вмістом сульфатного попелу, фосфору й сірки для легкових автомобілів розрахована для найновіших специфікацій Stellantis FPW9.55535/03 й PSA B71 2290 та B71 2297 (для спекотного клімату).

Також підходить для дизельних і бензинових двигунів інших автовиробників, які потребують оливи ACEA C3 SAE 5W-30.

ЗАСТОСУВАННЯ

Придатна для широкого кола легкових автомобілів, позашляховиків і пікапів. Її розроблено для сучасних високоефективних бензинових, дизельних і гібридних автомобілів за специфікаціями Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB й GM, а також автомобілів від азійських виробників, які потребують лише оливи зі специфікацією SAE 5W-30.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.

Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури.

Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3	MB	229.51
API	SN Plus	MB	229.52
API	SP	OPEL	OV 040 1547 - D30
API	SQ	OPEL	OV 040 1547 - G30
CHINESE STANDARD	GB 11121	PSA	B71 2290
GM	dexos™2	PSA	B71 2297
MB	229.31	STELLANTIS	FPW9.55535/03

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66.1
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		170
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-42
Температура займання COC	ASTM D92	°C	254

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

