

WOLF OFFICIALTECH 5W-30 MS-GD

07/05/2026
65665

Ця синтетична моторна олива гарантує чистішу й кращу продуктивність двигуна без зменшення інтервалу заміни оливи.

Її створено на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості за новітньою технологією виготовлення моторних олив, сумісних із каталізатором.

Олива може застосовуватися для техобслуговування різних транспортних засобів кількох провідних виробників.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу можна використовувати в системах із нейтралізацією вихлопних газів або без неї, які потребують моторних олив C2 (PSA) або C3 (німецькі виробники).

Крім того, цю моторну оливу офіційно сертифіковано за стандартом GM DexosD.

Специфікація DexosD сумісна зі специфікацією dexos2 та встановлює такі самі чи навіть жорсткіші вимоги.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

SPECIFICATION LEVEL

| | | | |
|----------|-------------------|---------|-------------------|
| ACEA | C2 | OPEL | OV 040 1547 - G30 |
| ACEA | C3 | RENAULT | RN 0700 |
| API | CF | RENAULT | RN 0710 |
| API | SN | VW | 502 00 < 2017 |
| API | SP | VW | 505 00 |
| BMW | LONGLIFE-04 | VW | 505 01 |
| CHRYSLER | MS 11106 | | |
| FIAT | 9.55535-S3 | | |
| FORD | WSS-M2C917-A | | |
| GM | approval dexos™2 | | |
| GM | dexos™1 Gen 3 | | |
| GM | dexos™D | | |
| HYUNDAI | SFU | | |
| KIA | SFU | | |
| MB | 226.5 | | |
| MB | 229.31 | | |
| MB | 229.51 | | |
| MB | 229.52 | | |
| OPEL | GM-LL-A-025 | | |
| OPEL | GM-LL-B-025 | | |
| OPEL | OV 040 1547 - D30 | | |

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест | Метод | Міра | Середні показники |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.852 |
| Кінематична в'язкість при 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 75.56 |
| Кінематична в'язкість при 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 12.4 |
| Індекс в'язкості | ASTM D2270 | | 163 |
| В.Н. (методика з використанням HClO ₄) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 8.0 |
| Температура застигання | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Температура займання СОС | ASTM D92 | °C | 230 |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

