

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

25/09/2026
65667

Середньозольна (Mid SAPS) моторна олива на синтетичній основі для легкових автомобілів, сфокусована на відповідності специфікації двигунних олів Stellantis FPW9.55535/DH1.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця моторна олива на синтетичній основі спеціально розроблена для 2,2-літрових дизельних двигунів, що застосовуються в усіх європейських легких комерційних автомобілях (LCV) Stellantis, які вимагають оливи відповідно до жорсткої специфікації Stellantis FPW9.55535/DH1.

(Дизельні двигуни Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, що встановлюються на Boxer, Ducato, Jumper і Movano. Для типів двигунів E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

ОСОБЛИВОСТІ

Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури

Економія пального: призначено для гарної економії пального та низьких викидів вихлопних газів

Захист двигуна: забезпечує високий рівень чистоти двигуна

SPECIFICATION LEVEL

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Індекс в'язкості	ASTM D2270		168
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-51
Температура займання COC	ASTM D92	°C	225

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

