

WOLF OE LEVELTECH OW-30 LL III

24/02/2026
75617

Ця моторна олива сформульована для відповідності специфікаціям різних OEM-виробників. Вона відповідає вимогам ACEA та API, поєднуючи відмінну плинність із передовим захистом двигуна за будь-яких умов експлуатації.

ЗАСТОСУВАННЯ

Її рецептура розроблена для відповідності специфікаціям VW 504.00 та 507.00. Цю моторну оливу можна використовувати для обслуговування широкого спектра двигунів EURO 4 та EURO 5, оснащених дизельними сажовими фільтрами (DPF).

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів.

Економія палива: нижче споживання палива та менший рівень викидів CO₂.

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна.

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C2	FIAT	9.55535-S3
ACEA	C3	MB	229.31
API	SN Plus	MB	229.51
API	SP	MB	229.52
API	SQ	PORSCHE	C30
BMW	LONGLIFE-04	VW	504 00/507 00
FIAT	9.55535-DS1	VW	TL 525 45
FIAT	9.55535-GS1		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	66,6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Індекс в'язкості	ASTM D2270		181
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9,3
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-39

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

