

WOLF OE LEVELTECH 5W-30 MS-SFE

19/10/2026
75648

Низькозольна моторна олива ACEA C3 для легкових автомобілів, орієнтована на найновішу специфікацію Stellantis FPW9.55535/03, а також на специфікації PSA B71 2290 і B71 2297 (для жаркого клімату).

Також підходить для дизельних і бензинових двигунів інших автовиробників, для яких потрібна олива ACEA C3 SAE 5W-30.

ЗАСТОСУВАННЯ

Розроблена для широкого спектра легкових автомобілів, SUV та легких фургонів. Призначена для сучасних високоефективних бензинових, дизельних і гібридних автомобілів Stellantis (PSA, Opel, Vauxhall), MB і GM, а також для азійських автомобілів, для яких чітко передбачена специфікація оливи SAE 5W-30.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист систем доочищення вихлопу: призначено для повного захисту пристрою доочищення вихлопних газів

Холодний пуск: високий рівень плинності за низької температури

Економія пального: призначено для гарної економії пального та низьких викидів вихлопних газів

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C3
API	SN Plus
API	SP
API	SQ
CHINESE STANDARD	GB 11121
GM	dexos 2
MB	229.31
MB	229.51
MB	229.52
OPEL	OV 040 1547 - D30
OPEL	OV 040 1547 - G30
PSA	B71 2290
PSA	B71 2297
STELLANTIS	FPW9.55535/03
STELLANTIS	FPW9.55535/05

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	70.5
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		168
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.9
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
Температура займання COC	ASTM D92	°C	222

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

