

WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

25/09/2026
9185

Масило Multi Moly Arctic Grease EP 0 — це консистентне мастило з комплексним кальцієвим і літієвим загусником на основі мінеральної оливи. Воно містить антиоксиданти, інгібітори корозії та дисульфід молібдену. Це мастило не містить стандартних протизадирних і протизношувальних присадок, оскільки вони становлять невід'ємну частину структури мильної фази.

ЗАСТОСУВАННЯ

Це сучасне високопродуктивне мастило підходить для сфер застосування в промисловості з надзвичайно важкими умовами експлуатації, що працюють у холодних умовах. Здатність витримувати надзвичайні навантаження та відмінна водостійкість роблять це мастило ідеальним вибором для відкритого устаткування, що працює під великими навантаженнями, й подібними сферами застосування. Дисульфід молібдену забезпечує надзвичайний захист підшипників, що повільно рухаються чи коливаються, у відповідних сферах їх застосування, проте не призначена для підшипників кочення, що працюють із високою швидкістю.

ОСОБЛИВОСТІ

Навантажувальна здатність: висока стійкість до ударних навантажень
Термостабільність: відмінна плинність за низьких температур
Водостійкість: дуже добра водостійкість

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFP0G-50	ISO	L-XE(F)BIB0

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Колір	VISUAL		BLACK
Класифікація NLGI	ASTM D217		0
Тиск потоку при -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	45
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

